

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ

Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и фирмы/предприятия

1.1. Обозначение продукта

Торговое название

Flügger Fasade Primer

Продукт №.

REACH регистрационный номер

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества/смеси и ограничения

Рекомендованное применение

Грунт

Другое применение

- Полная формулировка любой. Определенные категории использования перечислены в разделе16.

1.3. Реквизиты поставщика паспорта безопасности

Адрес поставщика

Flügger A/S
Islevdalvej 151
DK-2610 Røddovre
Tlf. 76 30 33 80

Контакты

E-mail

produktsupportdk@flugger.com

SDS подготовлено

02-05-2018

SDS Version

1.0

1.4. телефон

- Свяжитесь с горячей линией по тел.: 82 12 12 12 (открыт 24 часа в сутки).

Раздел 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Не классифицируется как опасный продукт

2.2. Элементы маркировки

Пиктограммы опасности

не применимо

Сигналы

- **Риски т.в.**

не применимо

Безопасность

Общая	-
Профилактика	-
Реакция	-
Хранение	-
Утилизация	-

Ингредиенты , подлежащие раскрытию

не применимо

2.3. Другие опасности

не применимо

Другая маркировка

содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он/2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Может вызвать аллергическую реакцию. (E.U.H208).

Другое

почтовый код, номер кода (1993): 00-1.

ЛОС

ЛОС-MAX:10 g/l Предельное содержание ЛОС(A/a (VB)): 30 g/l.

Раздел 3: Состав, информация о компонентах**3.1/3.2. Вещества/смеси**

имя:

идентификационный номер:

содержание:

CLP классификация:

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT)

CAS-нр: 2634-33-5 EF-нр: 220-120-9 Index-нр: 613-088-00-6

<0.05%

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3
H302, H315, H317, H318, H400, H412 (M-acute = 1)

имя:

идентификационный номер:

содержание:

CLP классификация:

2-метил-2Н-изотиазол3-он(MIT)

CAS-нр: 2682-20-4 EF-нр: 220-239-6

<0.01%

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr.1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2
H301, H311, H314, H317, H318, H335, H400, H411 (M-acute = 1)

имя:

идентификационный номер:

содержание

CLP классификация:

5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол3-он/2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

CAS-нр: 55965-84-9 EF-нр: - Index-нр: 613-167-00-5

<0.0015%

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr.1B, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H301, H311, H314, H317, H318, H331, H400, H410 (M-acute = 10) (M-chronic = 1)

(*) Полный текст Н-фраз можно найти в пункте 16. Пределы профессионального воздействия упоминаются в пункте 8, если таковые имеются..

Другая информация

ATEmix(вдыхание, пыль/туман) > 5

ATEmix(кожа) > 2000

ATEmix(орально) > 2000

Раздел 4: Первая помощь**4.1. Описание мер первой безопасности****Общие**

В случае аварии: обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи - принесите этикетку или этот паспорт безопасности. Врач может обратиться в Клинику гигиены труда и окружающей среды больницы Бислебьерг, тел.38 63 61 72.

В случае постоянных симптомов или в случае сомнений относительно состояния пострадавшего, обратитесь за медицинской помощью. Никогда не давайте воду человеку без сознания .

Ингаляция

Вызовите человека на свежий воздух и контролируйте его состояние.

Кожа

Необходимо промыть загрязненную кожу водой.

При попадании в глаза

Удалить контактные линзы. Немедленно промойте глаза большим количеством воды (20-30 ° C) до прекращения раздражения, но не менее 15 минут. Обязательно промойте под верхним и нижним веками. В случае продолжительного раздражения обратитесь к врачу.

Прием пищи

Дайте человеку много пить и держите его под присмотром. Если ему будет плохо: немедленно свяжитесь с нами

и принесите этот паспорт безопасности или этикетку с продуктом. Не вызывайте рвоту, если это не предписано врачом. Опустите голову так, чтобы любые рвотные выделения не попадали обратно в рот и горло.

Сжигание

не применимо

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты , как острые , так и замедленные

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у уже сенсибилизованных людей..

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

нет данных

Информация для врача

Принесите этот паспорт безопасности

Раздел 5: Противопожарные меры

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуется: спиртостойкая пена, углекислый газ, порошок, водяной туман. Струя воды не должна использоваться, поскольку это может распространить огонь.

5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью

Если продукт подвергается воздействию высоких температур, например, в случае пожара, могут образовываться опасные продукты разложения. Это: оксиды углерода. Некоторые оксиды металлов.

Огонь разывает густой черный дым. Воздействие продуктов разложения может представлять опасность для здоровья. Пожарные должны использовать соответствующие средства защиты.

Охладите закрытые контейнеры, подвергшиеся воздействию огня, водой. Не позволяйте огнетушащей воде стекать в канализацию и водоемы.

5.3. Советы для пожарных

Обычная рабочая одежда и полная защита дыхания. При непосредственном контакте с химическим веществом необходимо взяться с химической аварийной охраной по телефону 45 90 60 00 (работает круглосуточно) для получения дополнительной консультации.

Раздел 6: Меры при случайных выбросах

6.1.Личные меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и экстренные меры

Никаких особых требований.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Никаких особых мер

6.3. Методы и оборудование для локализации и очистки

Для сбора жидкости используйте песок, крошку, опилки или универсальное связующее. Чистка производится, насколько это возможно, моющими средствами. Растворители следует избегать.

6.4. Ссылка на другие пункты

См. Раздел 13 «Утилизация» по обращению с отходами. См. Пункт 8 для гарантий.

Раздел 7: Обработка и хранение

7.1. Меры предосторожности

См. Раздел 8, информация о личной защите

7.2. Условия для безопасного хранения, включая любые несоответствия

Всегда храните в контейнерах из того же материала, что и оригинал

Температура хранения

В защищенном от мороза месте

7.3. Специальные условия

Продукт следует использовать только для приложений, описанных в разделе 1.2.

Раздел 8: Контроль воздействия /личная защита

8.1.Контролируемые параметры

Пределы

Входящие вещества в датском списке предельных значений отсутствуют.

DNEL / PNEC

нет данных

8.2. Средства контроля воздействия

Контроль не требуется, при условии, что продукт используется по назначению

Общие меры предосторожности

Курение, прием пищи и напитков, хранение сигарет, продуктов питания и напитков не допускаются на рабочем месте

Правила поведения

Если к этому паспорту безопасности есть приложение, указанные в нем сценарии подверженности должны соблюдаться.

Предел воздействия

Для ингредиентов в продукте нет пределов воздействия.

Технические меры

Соблюдайте осторожность при использовании продукта.

Гигиенические меры

На каждом перерыве в использовании продукта и в конце работы, открытые участки тела должны быть вымыты. Всегда мойте руки, предплечья и лицо.

Контроль воздействия на окружающую среду

Никаких особых требований

Средства индивидуальной защиты



Общие

Если рабочий процесс подпадает под действие Распоряжения о работе с изделиями с кодовым обозначением (Распоряжение Датского органа по охране окружающей среды № 302/1993), защитное снаряжение должно быть выбрано соответствующим образом. Увидеть возможно код продукта в пункте 2.3. Используйте только защитные средства с маркировкой CE.

Дыхательные

При шлифовании обработанных поверхностей образуется пыль, которая вредна для здоровья. При необходимости используйте респираторную защиту (P2).

При распылении используйте полную маску с комбинированным фильтром.

Кожа и тело

Носите подходящую защитную одежду, такую как полипропиленовый комбинезон или рабочая одежда из хлопка / полиэстера.

Руки

Рекомендуется: перчатки из нитриловой резины. Смотрите инструкцию производителя

Глаза

Используйте защитную маску. В качестве альтернативы можно использовать очки с боковыми щитками

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация о базовых физических и химических свойствах

физическое состояние

жидкость

Цвет

белый

Запах

акриловая дисперсия

Порог запаха (ppm)

нет данных

pH

8,5

вязкость(40°C)	нет данных
плотность(g/cm³)	1,01
Изменение состояния и паров	
температура плавления(°C)	нет данных
точка кипения (°C)	нет данных
упругость паров	нет данных
декомпозиция (°C)	нет данных
скорость испарения (n-бутилацетат = 100)	нет данных
Данные об опасности пожара и взрыва	
точка вспышки (°C)	нет данных
воспламеняемость (°C)	нет данных
самовоспламеняемость (°C)	нет данных
взрывчатое вещество (% v/v)	нет данных
взрывоопасные свойства	нет данных
Растворимость	
Растворимость в воде	растворимый
коэффициент n-октанол/вода	нет данных
9.2. Другая информация	
растворимость в жире (g/L)	нет данных

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

нет данных

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен в условиях, указанных в пункте 7.

10.3. Риск опасных реакций

нет данных

10.4. Условия, которых следует избегать

Не подвергайте воздействию тепла (например, солнечной радиации), так как может возникнуть избыточное давление.

10.5. Материалы, которых следует избегать

Сильные кислоты, сильные основания, сильные окислители и сильные восстановители

10.6. Опасные продукты разложения

Продукт не ухудшается при использовании в целях, указанных в пункте 1.

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

вещество: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он

вид: крыса

тест LD50

воздействие: орально

результат: 183 mg/kg

вещество: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

вид: крыса

тест LD50

воздействие: орально

результат: 675,3mg/kg

вещество: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он

вид: крыса

Test: LD50

воздействие: кожа

результат: 242 mg/kg

Поражение/раздражение кожи

Нет данных

Серьезные повреждения глаз/ раздражение глаз

Нет данных

Респираторная сенсибилизация или кожная сенсибилизация

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у уже сенсибилизованных людей.

Мутагенные свойства

нет данных

Канцерогенные свойства

нет данных

Токсичность при размножении

нет данных

Единоразовое воздействие STOT

нет данных

Повторные STOT

нет данных

Риск аспирации

нет данных

Долгосрочные воздействия

нет спец.

Раздел 12: Экологическая информация**12.1. Токсичность**

вещество: 5-хлор2-метил-2Н-изотиазол-3-он/2-метил-2Н-изотиазол 3-он (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

вид: Oncorhynchus mykiss

тест: NOEC

продолжительность 14 d

результат: 0,05 mg/l

вещество: 5-хлор2-метил-2Н-изотиазол-3-он/2-метил-2Н-изотиазол 3-он (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

вид: Scenedesmus capricornutum

тест: EC50

продолжительность 72d

результат: 0,027 mg/l

вещество: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (MIT)

вид: Selenastrum capricornutum

тест: ErC50

продолжительность 72 h

результат: 0,158 mg/l

вещество: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он/(MIT)

вид: Daphnia magna

тест: NOEC

продолжительность 21 h

результат: 0,04 mg/l

вещество: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT)

вид Skeletonema costatum

тест:ErC50

продолжительность: 72 h

результат: 0,36 mg/l

вещество: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT)

вид: Skeletonema costatum

тест: NOEC

продолжительность: 72 h

результат: 0,15 mg/l

12.2. Стойкость и разлагаемость

вещество	испытание на разлаг. в водной среде	тест	результат
2-метил-2Н-изотиазол-3-он	да	симуляция	98%

12.3. Биоаккумулятивный

вещество	Потенциально биоаккумулят.	LogPow	BCF
5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол....	нет	0,401	нет данных
2-метил-2Н-изотиазол-3-он	нет	-0,75	нет данных
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (B...	нет	3,2	нет данных

12.4. Мобильность в почве

5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол.... Log Koc= 0,3959519, Рассчитано из LogPow (Высокий потенциал мобильности)

2-метил-2Н-изотиазол.... Log Koc= 0,515525 Рассчитано из LogPow (Высокий потенциал мобильности)

12.5. Результат оценки РВТ и vPvB

Смесь / продукт не содержит каких-либо веществ, которые считаются веществами РВТ и / или vPvB.

12.6. Другие побочные эффекты

Продукт содержит эко токсичные вещества, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на водные организмы. Продукт содержит вещества, которые могут вызывать долговременные неблагоприятные воздействия в водной среде из-за их плохой способности к разложению.

Раздел 13: Утилизация отходов**13.1. Методы утилизации отходов**

Продукт не подпадает под действие правил об опасных отходах.

отходы

Эко-код

080112

Специальная маркировка

-

Загрязненная упаковка

Нет особых требований

Утилизация:

-

Раздел14: Информация о транспорте

14.1 – 14.4

Не опасные грузы согласно ADR, IATA og IMDG.

ADR/RID

14.1. ООН номер	-
14.2.ООН номер отгрузочное наименование (надлежащее отгрузочное наименование	-
14.3. Класс опасности при транспортировке(г)	-
14.4. Группа упаковки	-
комментарии	-
код туннеля	-

IMDG

ООН номер	-
Правильн.название доставки	-
Class	-
PG*	-
EmS	-
MP**	-
Опасная составляющая	-

IATA/ICAO

ООН номер	-
Правильное название доставки	-
Class	-
PG*	-

14.5. Опасность для окружающей среды

14.6. Особые меры предосторожности

14.7. Перевозка сыпучих материалов в соответствии с Приложением II MARPOL и Кодексом IBC

Нет данных

(*) Группа упаковки

(**) Загрязнитель моря

Раздел 15: Нормативная информация

15.1. Правила безопасности / гигиены труда и окружающей среды / законодательство, специфичное для вещества или смеси

Ограничения

Требования к специальной подготовке

Другое

нет данных

Источники

Приказ Инспекции по труду № 301 от 13 мая 1993 года об установлении кодовых номеров с последующими изменениями.

Директива Европейского парламента и Совета 2004/42 / EC от 21 апреля 2004 года об ограничении выбросов летучих органических соединений при использовании органических растворителей в некоторых лакокрасочных материалах и продуктах для авторемонта и внесении поправок в Директиву 1999/13 / EC.

Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, а также об изменении и отмене Директив 67/548 / EEC и 1999/45 / EC и внесении изменений Регламента (ЕС) № 1907/2006 (CLP).

Регламент EC 1907/2006 (REACH) с изменениями.

15.2. Химическая безопасность

нет

Раздел16: Другая информация

Полный текст H-фраз, упомянутых в пункте 3

H301 - Токсичен при проглатывании
H302 - Вреден при проглатывании
H311 - Токсичен при контакте с кожей
H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз
H315 - Вызывает раздражение кожи
H317 - Может вызвать аллергическую кожную реакцию
H318 - Вызывает серьезное повреждение глаз
H331 - Токсичен при вдыхании
H335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей
H400 - Очень токсично для водных организмов
H410 - Очень токсично с длительным воздействием на водные организмы.
H411 - Токсично для водной жизни с долгосрочными последствиями
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст указанных видов использования, упомянутых в пункте 1

Другие элементы маркировки

Не применимо

Другое

Рекомендуется предоставить этот паспорт безопасности фактическому пользователю продукта. Указанная информация не может быть использована в качестве спецификации продукта.
Информация в этом паспорте безопасности относится только к продукту, упомянутому в параграфе 1, и не обязательно применима при использовании с другими продуктами.
Изменения относительно последней существенной редакции (первая цифра версии SDS, см. Раздел 1) этого паспорта безопасности отмечены синим треугольником.

Паспорт безопасности подтвержден

ELGR

Дата последнего значительного изменения (первая цифра в версии SDS)

Дата последнего незначительного изменения (последняя цифра в версии SDS)