

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex Pro5 / Флюггер Флутекс Про5

Описание продукта

Flügger Flutex Pro 5, относится к серии красок **Flutex Pro**.

100% акриловая, матовая краска, сочетает в себе высокое качество и экологичность.

Flutex Pro 5 обладает хорошей кроющей способностью, легко наносится и обеспечивает высокую эффективность работы и отделки поверхности.

Рекомендуется для помещений с нормальными функциональными требованиями к загрязнению и износу в процессе эксплуатации.

Покрытие устойчиво к очистке, в том числе, к очистке пятен моющими средствами, мягкой губкой, водой и тряпкой.

Flügger Flutes Pro удостоена знака европейской эко маркировки **EU- Ecolabel** и **Nordic Ecolabel(Swan)**



- **Высокая кроющая способность**
- **Матовая благородная отделка**
- **Устойчива к очистке**



Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует износостойкое покрытие, которое может выдерживать чистку, включая точечную чистку мягкой губкой, водой и тряпкой.

Особенно хорошо подходит для применения общественных учреждениях: клиниках, магазинах, офисах, лестничных клетках, а также, в жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где требуется матовая поверхность, с высокой степенью прочности.

Наносится на бетон, легкий бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, цементно-стружечные плиты, цементно-волокнистые плиты.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистка основания перед покраской выполняется с использованием моющего средства Fluren 37 Basic Cleaner.

Выступающие на поверхности водорастворимые пигменты, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Выбор инструмента зависит от требований к окрашиваемой поверхности.

Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex Pro5 / Флюггер Флутекс Pro5

Полезные советы

Впитывающие и пористые основания необходимо грунтовать с помощью Special Grund. Это позволит достичь равномерную насыщенную и наполненную поверхность.

Special Grund отличное решение для грунтования стеклохолста и флизелина.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,49 кг/л
Степень блеска:	5, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 61.2 объемн. %: 42,3
Расход:	8-10 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: 28 дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Суммарная эмиссия:	<10 мкг/м ² ч через 28 дней, что соответствует стандарту выбросов ISO 16000-9:2011:
Разбавление:	Водой ,обычно разбавление не требуется
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: Flutex Pro 5

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00