

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger 01 Wood Tex Oil Primer/ Флюггер 01 Вуд Текс Оил Праймер

Описание продукта

Flügger 01 Wood Tex Oil Primer, грунтовочное масло на водной основе, предотвращает проникновение влаги в древесину и гарантирует прекрасную адгезию с последующими покрытиями.

Глубоко проникает в древесину, содержит активные антисептические вещества, которые сводят к минимуму возможность загрязнения и появления плесени. Грунтовочное масло предотвращает проникновение влаги и образование трещин. Масло зарегистрировано в Nordic Ecolabelling Building Products Database, как соответствующее продуктам, которые разрешено использовать в зданиях с эко маркировкой Скандинавского Лебедя.



Глубоко проникает в древесину и предотвращает поглощение влаги

- Обеспечивает хорошую адгезию
- Минимизирует появление плесени и грибка

Область применения

Flügger 01 Wood Tex Oil Primer, является частью системы обработки древесины "Wood Tex" и используется в качестве фасадного Грунтовочного Масла как для первичной обработки древесины, так и для древесины ранее обработанной под давлением или под вакуумом.

Используется для обработки строительных конструкций, таких как карнизы, фронтоны и деревянные фасады, террасы, садовая мебель, окна, двери.

Нанесение

Основание должно быть твердым, чистым и сухим. Произведите очистку основания и удалите все загрязнения. Тщательно удалите выветренные слои древесины, рыхлую краску и гниль.

Перед использованием, масло необходимо перемешать..

Масло рекомендуется наносить кистью или валиком.

При нанесении валиком, масло обязательно нужно кистью втереть в поры древесины.

Сотрите излишки масла чистой хлопчатобумажной тканью.

Окончательную обработку с использованием финишного покрытия из системы "Wood Tex" необходимо выполнить сразу после высыхания масла, но не позднее 4 недель. Воздействие влаги и ультрафиолетовых лучей без дополнительной защиты может повредить грунтовку.

Уровень влаги в древесине перед покраской окон, дверей не должен превышать 12% ±3, забор, облицовка: 18%

Технический Паспорт Продукта

Flügger 01 Wood Tex Oil Primer

Флюггер 01 Вуд Текс Оил Праймер

Холод или жара могут повлиять на вязкость материала. Избегайте работы под прямыми солнечными лучами. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания, период полного отверждения и повторной обработки. Высокая температура и низкая влажность, сокращает время сушки и полное отверждение. Всегда применяйте тестовые пробы перед началом выполнения проекта.

Технические данные

Тип:	Грунтовочное масло на водной основе
Плотность:	1,0 кг/л
Сухой остаток:	Массовых %: 22; объемных %: 21
Расход:	4-10 м ² /л при однослойном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час
	Готовый к применению: 6 часов
	Полное отверждение: Несколько дней
Разбавление:	Не разбавлять
Очистка инструментов и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

Ключ: FL 01 WT

февраль 2019, заменяет июнь 2015

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.