



## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex Pro7/ Флюггер Флютекс Pro7

### Полезные советы

Впитывающие и пористые основания необходимо загрунтовать с помощью Special Grund. Это позволит достичь равномерную насыщенную и наполненную поверхность.

Special Grund отличное решение для грунтования стеклохолста и флизелина.

### Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,39 кг/л
Степень блеска:	7, шелковисто-матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 58 объемн. %: 42
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: 28 дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Суммарная эмиссия:	<10 мкг/м <sup>2</sup> ч через 28 дней , что соответствует стандарту выбросов EN 16000-9:2006:
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: Flutex Pro 7

январь 2019,

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +45 76 30 33 80.