

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger 290 Adhesive Non-Woven / Флюгер 290 Адгезив Нон-Вовен

Описание продукта

Flügger 290 Adhesive non-woven, готовый к применению воднодисперсионный клей, усиленный ПВА. Цвет клея молочно-белый, после высыхания становится прозрачным. Содержит в своем составе фунгициды.

- Продолжительное рабочее время
- Высокий сухой остаток - высокая прочность приклеивания
- Высокая степень паропроницаемости



Область применения

Применяется в интерьере для приклеивания всех настенных покрытий на нетканой основе: для приклеивания легких бумажных обоев, виниловых обоев и флизелина, в том числе обоев под покраску и Flügger Structure.

Рекомендуется только для сухих помещений.



Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Загрунтуйте впитывающие основания с Flügger Sealer.

Зашкурьте глянцевые основания, и загрунтуйте их Flügger Interior Fix Primer.

Нанесите клей на стену равномерным слоем на ширину, соответствующую двум полосам обоев.

Нанесение клея производится валиком с длинным ворсом.

Перед непосредственным приклеиванием чувствительных к влажности настенных покрытий, таких как тонкие бумажные обои, позвольте клею немного просохнуть до состояния «липкий при касании».

ВНИМАНИЕ! Используйте Flügger Combi Primer в тех ситуациях, когда приклеиваемое покрытие, не подлежит последующему окрашиванию, в случае если требуется однотонное основание.

Полезные советы

Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после приклеивания обоев.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этикеткой на упаковке клея и/или инструкцией по применению на <http://www.flugger.ua/>

Также следуйте рекомендациям производителей обоев.

Технический Паспорт Продукта Flügger 290 Adhesive Non-Woven / Флюгер 290 Адгезив Нон-Вовен

Технические данные

| | |
|-----------------------------|---|
| Тип: | Клей для нетканых настенных покрытий |
| Плотность: | 1,04 кг/литр |
| Сухой остаток: | Массов. %: 19 объемн. %: 17 |
| Расход: | 4-6 м ² /л |
| Температура применения: | Мин. рабочая температура + 15°C. |
| Суммарная эмиссия: | < 25 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251й |
| Очистка инструмента и т.п.: | Тотчас же с горячей водой и мылом |
| Хранение: | В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре |

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLU 290

Декабрь 2015, заменяет Август 2011

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.