



Flügger 377 Adhesive

Flügger 377 Adhesive

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials. It is suitable for use in construction and industrial applications. The adhesive is easy to apply and dries quickly.

Flügger 377 Adhesive is available in two variants: 377 and 377 V. The 377 V variant is specifically designed for bonding to metal surfaces. The adhesive is supplied in a 1 kg cartridge.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

- High-strength adhesive
- Suitable for bonding various materials

Flügger 377 Adhesive

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials. It is suitable for use in construction and industrial applications. The adhesive is easy to apply and dries quickly.

Flügger 377 Adhesive

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Flügger 377 Adhesive is a high-strength adhesive for bonding various materials.

Технический Паспорт Продукта Flügger 377 Adhesive Easy/Флюггер 377 Адгезив Изи

Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после приклеивания обоев.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этикеткой на упаковке клея и/или инструкцией по применению на сайте: <http://www.flugger.ua/>

Также следуйте рекомендациям производителей обоев.

Технические данные

Тип:	Клей для нетканых настенных покрытий
Плотность:	1,04 кг/литр
Сухой остаток:	Массов. %: 22 объемн. %: 17
Расход:	4-6 м ² /л
Температура применения:	Мин. рабочая температура + 15°C.
Суммарная эмиссия:	< 10 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разведение:	Используется неразбавленным
Очистка инструмента и т.п.:	Тотчас же с горячей водой и мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLU 377

май 2017, заменяет сентябрь 2016

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.