

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Combi Grund / Флюггер Комби Грунт

Описание продукта

Flügger Combi Grund, водная, пигментированная грунтовка на основе акриловой дисперсии.

Обеспечивает однородно впитывающее основание, служит подложкой для приклеивания обоев, сводит к минимуму риск втягивания обоев в швы.

Обладает отличной кроющей способностью.

Эффективна при грунтовании и обнаружении поровых отверстий в бетоне.



- Обеспечивает однородно впитывающее основание
- Грунт перед поклейкой обоев и финишной покраской
- Гарантирует надежную адгезию с финишными покрытиями

Область применения

Применяется в интерьере в качестве грунтовки по штукатурке, бетону, гипсокартону и фактурных поверхностях перед приклеиванием обоев и окрашиванием потолочной и настенной краской.

Образует однородное, пропитанное и заполненное основание, подходящее для финальной отделки стен и потолков.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, пригодным для покраски.

Грязь, жир и загрязненный материал удаляется очисткой.

Трещины, неровности, отверстия необходимо зашпаклевать.

Грунт наносится кистью, валиком или краскораспылителем.

Выбор инструмента зависит от требований к отделке. Нанесение необходимо производить мокрым по мокрому и завершить, проводя валик или кисть в одном и том же направлении.

Температура материала при распылении мин. 12С.

Холодная температура и повышенная влажность увеличивают время высыхания, интервал отверждения и повторной обработки.

Повышенная температура и низкая влажность сокращают время сушки и отверждения.

Технический Паспорт Продукта

Flügger Combi Grund / Комби Спешил Грунт

Flügger Combi Grund при нанесении компрессором

При низких температурах, грунт сильно густеет и ее становится трудно перекачивать.

Таким образом, очень важно чтобы продукт хранился в умеренных условиях (около 20 °С). Выбор сопла при использовании краскораспылителя Graco модели Ultramax 695, 795, 1095, или Mark V: Мы рекомендуем сопла №: 517, 519, либо 521 для больших проектов.

Технические данные

Тип:	Пигментированная грунтовка основе акриловой дисперсии.	
Плотность:	1,3 кг/л	
Сухой остаток:	Массов. %: 44 объемн. %: 28	
Расход:	около 5-8 м ² /л в зависимости от основания и метода нанесения	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°С. Макс. атмосферная влажность 80%	
Время высыхания (20°С, 60% RH):	Сухой на отлип:	1 час
	Интервал перекрашивания:	2-3 часа
	Полное отверждение:	несколько дней
Разбавление:	Не разбавлять	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: COMBI GRUND

сентябрь 2018, заменяет январь 2010

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.