

# Flügger

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 3 / Флюгер Флютекс 3

### Описание продукта

Flügger Flutex 3 матовая, акриловая краска, для потолков.

Образует гладкую не отражающую поверхность со средней устойчивостью к мытью.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебеда.

Flügger Flutex 3 удостоена знака европейской экомаркировки.

Не препятствует миграции через пленку водорастворимых красителей, водных и никотиновых пятен.

- Выгодная стоимость
- Простое и быстрое применение



EU Ecolabel :  
SE/044/002

### Область применения

Для использования внутри помещений при окрашивании потолков и стен, где не предъявляются специфические требования к прочности и устойчивости к мытью. Например, в гостиных, гардеробах, общих помещениях, офисах, подвалах и складах.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, подготовленным к покраске.

Старые основания необходимо очистить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Загрунтуйте мелящие и сильно впитывающие основания в интерьере грунтом Flügger Sealer. Если есть какой-либо риск проникновения через пленку водорастворимых красителей, пятен воды или никотина, загрунтуйте основание перед покраской с Flügger Iso Primer & Finish.

Краска наносится в 1-2 слоя, с применением кисти, валика или краскораспылителя. Краску на первый слой при необходимости можно разбавить на 10% водой.

### Очистка и уход

Очистку производите как можно аккуратнее. При истирании гладкой поверхности могут появиться глянцевые пятна.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Flutex 3 / Флюгер Флютекс 3

### Полезные советы

Матовые поверхности не подходят для стен в учреждениях, коридорах или в тех местах, где покрытие подвержено сильному загрязнению и износу, из-за возможности появления наглянцованных участков.

### Технические данные

Тип:	Краска на основе акрилового латекса
Плотность:	1,42 кг/л
Степень блеска:	3, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 52                      объемн. %: 30
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час
	Интервал перекрашивания: 2 часа
	Полное отверждение: несколько дней
Устойчивость к мытью:	Класс 4, согласно с EN 13300
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FLUTEX 3

Январь 2018, заменяет Февраль 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.