

## Технический Паспорт Продукта Flügger Natural Wood Floor Soap / Флюгер Натурал Вуд Флор Соап

### Описание продукта

Flügger Natural Wood Floor Soap, мыло для очистки или насыщения мылом необработанных и ранее обработанных мылом или щелоком деревянных поверхностей.

Обладает хорошими чистящими свойствами, заполняет поры древесины и в тоже время защищает поверхность от проникновения грязи и влаги.

- Эффективно очищает древесину
- Заполняет поры
- Защищает от проникновения грязи и влаги



### Область применения

Flügger Natural Wood Floor Soap в прозрачной модификации придает деревянным полам легкий золотистый оттенок и может использоваться для обработки всех пород древесины.

Flügger Natural Wood Floor Soap в белой модификации придает древесине белоснежный внешний вид. Эффективно на светлых породах древесины, таких как сосна, бук и ясень.

### Нанесение

Перед насыщением древесины мылом Flügger Natural Wood Floor Soap, основание необходимо просушить и обеспылить. Поверхность не может быть окрашенной или лакированной!

Перемешайте Flügger Natural Wood Floor Soap перед применением. Разбавьте 0,5 литра Flügger Natural Wood Floor Soap в 10 литрах воды температурой до 20°C. Вымойте пол с помощью швабры, слегка вжимая швабру в древесину вдоль волокон. После этого протрите отжатой шваброй или тканью. Для полного насыщения древесины, обработку повторяют минимум 2 раза, в зависимости от впитывающей способности древесины.

Если Flügger Natural Wood Floor Soap используется для обычной очистки, например, при мытье окрашенных или лакированных полов, разбавьте 0,25 литра Flügger Natural Wood Floor Soap 10 литрами воды температурой до 20°C.

### Очистка и обслуживание

Полы обработанные Flügger Natural Wood Soap следует очищать и при необходимости обновлять насыщение мылом применяя Flügger Natural Wood Soap.

Сильно загрязненные полы очищают с помощью Flügger Natural Wood Cleaner после чего восстанавливают с использованием оригинального покрытия.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Natural Wood Floor Soap / Флюгер Натурал Вуд Флор Соап

---

### Полезные советы

Мойте полы вдоль волокон древесины и никогда не оставляйте лужи воды.

---

### Технические данные

Тип:	Мыло
Плотность:	Прозрачное: 1,02 кг/л, Белое: 1,03 кг/л
Кислотность:	Около 9,5 рН
Сухой остаток:	Прозрачное: 22 массов. %, Белое: 25 массов. %
Применение:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°С. Макс. атмосферная влажность 80%
Расход:	50-80 м <sup>2</sup> /л
Время высыхания (20°С, 60% RH):	Начало эксплуатации: через 2 часа
Разбавление:	Для насыщения мылом: 1:20 с водой Обычное мытье: 1:40 с водой
Состав:	Вода Калиевая соль фосфатидной кислоты соевого лецитина Фосфатидная кислота соевого лецитина Тринатрийдикарбоксиметилаланин
Очистка инструмента и т.п.:	Водой
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

---

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: GOLVSAAPA

Июнь 2018, заменяет Декабрь 2014

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.